

Mini Ringlicht RL-12



	Direkt	Diffus
LED rot		12 Stück
Innendurchmesser		21mm
Aufschraubgewinde		M27 x 0,5mm
Außendurchmesser	36,0mm	38,0mm
Dicke	8,0mm	11,2mm
Streuscheine	ohne	mit
Kabellänge	2000mm	2000mm
Abschlussbelegung		Litze 12 DC Schirm GND
Spannung		8.....24V DC
max. Leuchtkraft ab		12V DC



Variante D

Variante S



Mini-Ringlicht für direkte, gerichtete bzw. diffuse Auflichtbeleuchtung
Arbeitsabstand minimal 100mm zum Objekt, sehr homogene Objektausleuchtung
für flache Objekte, 3-dimensionale Objekte, 2D-Geometrievermessung, gute Kantenbeleuchtung
einfache Montage, durch Aufschrauben auf alle Pentax Objektive der M-Serie

Bezeichnung:	Ringlicht		nm	I/mA	Artikelnummer
RL-M-12 Direkt	LED rot, gerichtet, 1 Ring	2 pol.	615	165	JC-RL-12-615D
RL-M-12 Diffus	LED rot, diffus, 1 Ring	2 pol.	615	165	JC-RL-12-615S